

OMEGA 26 *ThermaSyn FG grease*

OMEGA 26 ist das Hochleistungsschmierfett, das mit einem perfluorierten Polyether (PFPE) Basisöl und mit einem Polytetrafluorethylen (PTFE) Eindicker formuliert ist. Deshalb kann OMEGA 26 bei extremen Temperaturbedingungen und für Anwendungen gebraucht werden, die eine Lösungsmittel- oder außergewöhnliche chemische Toleranz verlangen. OMEGA 26 ist aufgrund seiner ausgezeichneten oxidativen und thermischen Stabilität ein herausragendes Schmiermittel. OMEGA 26 ist bei der NSF registriert und H 1 eingestuft.

Einsatzgebiete primär:

- Kugel-, Rollen-, und Flachlagern mit H 1 Anforderung,
- O – Ringe
- Ventile



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 137939

Eigenschaften:

- Gleitverbesserer PTFE, für sehr niedrige Anlauf- und Laufmomente
- synthetischen Basis
- sehr beständig gegen aggressive Chemikalien
- hohe thermische und mechanische Stabilität
- ausgezeichneten Verträglichkeit mit Plastik und den meisten Elastoplasten
- hohe Beständigkeit gegen Wasser

Anwendungen aus der Praxis:

Maschinen in der lebensmittelverarbeitenden und pharmazeutischen Industrie, Schmierung von Rollenlagern von Schienen und Kettentransportbändern, die durch Öfen für Lebensmittel laufen, Schmierung von O-Ringen, Plastik, Keramik, Kupplungen, Instrumenten, Ventilen, Schmierung von Pumpanlagen, die höchst korrodierende oder reaktionsfähige Flüssigkeiten fördern . . .

Anwendungshinweise und Verpackungseinheit:

Vor Anwendung sind die Reste vom alten Schmierfett zu entfernen.

NLGI 2 VE: Dose á 500 g
NLGI 00 VE: Dose á 500 g

HumanTec GmbH
33818 Leopoldshöhe – Greste
Tele. 05202 9123 - 0 Fax – 45

www.humantec-gmbh.com
info@humantec-gmbh.com