

### **OMEGA 35** *Hi-Temp MSL Grease*

OMEGA 35 ist das besondere Schmierfett für langsam laufende Gleitlager in Hochtemperaturanwendungen. Die Grundlage für OMEGA 35 bilden ein qualitativ hochwertiges Synthetiköl und ein spezieller Megalite - Festschmierstoff, der auch jenseits normaler Hochtemperaturanwendungen eine wirkungsvolle Schmierung ermöglicht. Mit den Inhaltsstoffen von OMEGA 35 können Spitzentemperaturen von über 700°C behandelt werden.

#### **Einsatzgebiete primär:**

- langsame Lageranwendungen bis 700° C

(Auftrag nur mit Spatel über die offene Lagerseite, Lager maximal zu 25% befüllen)

#### **Eigenschaften:**

- extrem hochtemperaturbeständig
- Oberflächenverbesserung durch den OMEGA - Zusatz " Megalite "
- aschefreies Trägeröl
- Schmierung durch die Inhaltsstoffe, nach verdampfen des Trägeröls

#### **Anwendungen aus der Praxis:**

Gießereien und Stahlwerken, Ziegel- und Klinkerwerken,  
in Lagern von Backöfen, Brennöfen, Lackieröfen,  
Lager von Trocken- und Tunnelofenwagen . . .

#### **Anwendungshinweise und Verpackungseinheit:**

Die Wälzlager vorher immer mit einem Lösemittel rückstandsfrei reinigen. Produkt vorher grundsätzlich aufrühren. Auftrag nur mit Spatel über die offene Lagerseite und das Wälzlager maximal zu 25% befüllen.

NLGI 2

Gebinde: 5 kg und 15 kg