Ωmega
The Ultimate Lubricant

58

HumanTec

Produktinformation

OMEGA 58 wird für die hohen Anforderungen einer Lebensmittelproduktion hergestellt. OMEGA 58 besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser und Lebensmittelsäuren. Auch unter Einwirkung von Wasserdampf bewährt sich OMEGA 58 als gut anhaftendes Schmierfett. OMEGA 58 wird auf der Basis von hochraffinierten Grundölen und ausgesuchten Additiven hergestellt. OMEGA 58 ist bei der NSF registriert und H 1 eingestuft.

Einsatzgebiete primär:

- Wälzlager mit H 1 Anforderung

Eigenschaften:

- sehr auswaschbeständig
- widerstandsfähig gegen Heißdampf
- sehr beständig gegen Lebensmittelsäuren
  Apfelsäure, Zitronensäure, Weinsäure, Milchsäure
- neue, verbesserte Rezeptur

Anwendungen:

Wälzlager in feuchter Umgebung, Linearsystem und Kugelumlaufspindeln mit leichter bis mittlerer Belastung, Abfüllmaschinen in der Getränkeindustrie, Wälzlager mit Kontakt zu Lebensmittelsäuren, oder bei der Herstellung von Lebensmittelverpackungen

Anwendungshinweise:

Um eine optimale Schmierung zu gewährleisten, sind Reste vom alten Schmierfett möglichst zu entfernen. Mischung nur mit geeigneten Schmierstoffen durchführen.

HumanTec GmbH
33818 Leopoldshöhe – Greste
Tel. 05202 9123 - 0 Fax – 45

www.humantec-gmbh.com
info@humantec-gmbh.com