

OMEGA 608 *Superior Chain & Way Lubricant*

OMEGA 608 ist ein Ketten und Gleitbahnschmiermittel, das für vielfältige Anwendungen hergestellt wurde. Es ist eine Kombination aus hervorragenden Basisölen und hochverstärkenden EP – Zusätzen, für extreme Druckbelastungen. Es sorgt für außergewöhnlichen guten Schutz der Bauteile und erhöht die Lebensdauer der Maschinen und Ausrüstung.

Herkömmliche Öle können ausgewaschen werden, wenn sie feuchter Umgebung ausgesetzt sind. Dann bleibt die Metalloberfläche ungeschützt zurück. OMEGA 608 hat hoch anhaftende Additive, die trotz Wassersbelastung einen hervorragenden Schutz gewährleisten. OMEGA 608 behält seine Schmierfähigkeit sogar unter Öl- / Wasserbedingungen. So können Oxidation, Korrosion und Rost verhindert werden.

OMEGA 608 unterstützt nicht die Akkumulation von schädlichen Ablagerungen und metallzerstörende kohlehaltige Rückständen. Ölschlamm Bildung verlangsamt nachfolgend dann nicht nur die Ausrüstung, sondern erhöhen auch den Energieverbrauch. OMEGA 608 hilft dabei, die behandelten Oberflächen von Blockaden freizuhalten und ermöglicht so einen reibungslosen Ablauf.

OMEGA 608 verfügt über eine sehr hohe Adhäsion, es bildet zusammen mit den Additiven eine starke Schutzschicht an den Kontaktflächen. Durch diese bemerkenswerten Eigenschaften, kann OMEGA 608 extremen Druck und sogar Schockbelastungen und anderen Einwirkungen widerstehen. Wir empfehlen den Einsatz auch für solche schweren Anwendungsfälle.

OMEGA 608 versorgt Ketten und Gleitbahnen mit der notwendige Schmierung und hat auch bei höheren Temperaturen keine Tendenz zum ausdünnen. OMEGA 608 ist ideal für, Druckereimaschinenketten, Motorrad- und Zweiradketten, Hakenförderer, Grubenequipment, etc.

Hochleistungsöle von Omega sind in 5 und in 20 Liter Gebinden erhältlich.