OMEGA 58 *Superior Food Machinery Grease*

OMEGA 58 Schmierfett ist in der Lage, sich den hohen Anforderungen einer Lebensmittelproduktion zu stellen. OMEGA 58 besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser und Lebensmittelsäuren. Auch unter Einwirkung von Wasserdampf bewährt sich OMEGA 58 als zuverlässiger und nachhaltiger Schmierstoff. OMEGA 58 ist auf der Basis von hochraffinierten Grundölen und hochwertigen Megalite-Zusätzen hergestellt. OMEGA 58 ist bei der NSF registriert und H 1 eingestuft.

.

Einsatzgebiete primär:

- Wälzlager mit H 1 Anforderung

NSF
Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 132439

Eigenschaften:

- sehr auswaschbeständig
- Oberflächenschutz durch Megalite Inhaltsstoff
- sehr beständig gegen Lebensmittelsäuren
  Apfelsäure, Zitronensäure, Weinsäure, Milchsäure …
- widerstandsfähig gegen Heißdampf

Anwendungen aus der Praxis:

Wälzlager in feuchter Umgebung, Linearsystem und Kugelumlaufspindeln mit leichter bis mittlerer Belastung, Abfüllmaschinen in der Getränkeindustrie, Wälzlager mit Kontakt zu Lebensmittelsäuren, oder in der Herstellung von Lebensmittel-verpackungen **. . .**

Anwendungshinweise und Verpackungseinheit:

Um eine optimale Schmierung zu gewährleisten, sind Reste vom alten Schmierfett möglichst zu entfernen. Mischung nur mit geeigneten Schmierstoffen durchführen.

NLGI 2	VE: 10 Kartuschen á 400 g	Gebinde: 5 kg und 15 kg
NLGI 0		Gebinde: 5 kg und 15 kg

HumanTec GmbH
33818 Leopoldshöhe – Greste
Tele. 05202 9123 - 0 Fax – 45

www.humantec-gmbh.com
info@humantec-gmbh.com