

OMEGA 907 *Engine & Compressor Flush*

OMEGA 907 ist ein spezieller Zusatz zur Spülung von Motoren und Kompressoren. OMEGA 907 wird kurz vor dem Ölwechsel dem alten Öl zugefügt. Danach werden Motoren 10 min., oder Kompressoren 30 min. ohne Last laufen gelassen. Durch diesen Vorgang werden noch viele Ablagerungen gelöst und Schlamm wird mit ausgespült. OMEGA 907 gibt dem neuen Öl somit die Möglichkeit, die Spitze seiner Leistungsfähigkeit zu entfalten und die Anwendung mit bestem Ergebnis zu schmieren.

Anwendung Motoren:

Den Motor nach Erreichen der Betriebstemperatur abstellen und 300 ml OMEGA 907 auf je 3 Liter Öl zufügen (das max. Volumen nicht überschreiten). Den Motor starten und im Leerlauf 10 min. laufen lassen und wieder abstellen. Dann unverzüglich Öl ablassen, Filter wechseln und mit neuem Omega Motorenöl wieder befüllen.

Anwendung Kompressoren:

Bei Kompressoren das Volumen von 10% des Ölinhalts mit OMEGA 907 auffüllen (das max. Volumen nicht überschreiten) und auf niedrigster Leistungsstufe 30 min. laufen lassen. Dann unverzüglich Öl ablassen und neu mit Öl befüllen.

Grundsätzlich bei allen Anwendungen:

- die Vorschriften der Motoren-, Kompressorenhersteller beachten
- nach Anwendung unverzüglich Öl ablassen und neu mit Öl befüllen
- nach Ablassen und vor dem Befüllen mit neuem Öl empfehlen wir die im Kreislauf befindlichen Filter zu erneuern

Beachten Sie immer auch die Angaben Ihres Fahrzeugherstellers.
OMEGA 907 ist in 5 Liter und 300 ml Gebinden erhältlich.