

NSF H 1 / Wälzlagerfette

		<u>NLGI Klasse</u>	<u>Betriebstemperatur</u>
OMEGA 26 <i>ThermaSyn FG grease</i>	O – Ring u. Ventilschmierstoff Hochleistungsbereiche, Wälzlager	<u>NLGI 2 / 00</u> # 2 Dose / # 00 Dose	<u>- 25 +280°C</u>
OMEGA 38 <i>Crystal Clear FG Grease</i>	Synthetik - Fett, kristallklar	<u>NLGI 2</u> # 2 Eimer	<u>-40 +200°C</u>
OMEGA 58 <i>Superior Food Machinery Grease</i>	bei Lebensmittelsäuren u. Wasser hohe Haftfestigkeit, Wälzlager	<u>NLGI 2 / 0</u> # 2 Kartusche, Eimer / # 0 Eimer	<u>(- 18 +149°C für 2) (- 18 +149°C für 0)</u>
OMEGA 68 <i>Superior "FG Plus" Machinery Grease</i>	Wälzlager, Zentralschmieranlagen zur Produktion von Halal und Koscher Lebensmittel zugelassen	<u>NLGI 2</u> # 2 Kartusche, Eimer	<u>-40 +204°C</u>
OMEGA 78 <i>Food Grade Anti-Corrosion Grease</i>	EP, Korrosionsschutz und div. Lager Wälzlager	<u>NLGI 2</u> # 2 Kartusche, Eimer	<u>- 18 +180°C</u>

NSF H 1 / Fette für spezielle Anwendungen

OMEGA 26
ThermaSyn FG grease

O – Ring u. Ventilschmierstoff
Hochleistungsbereiche, Wälzlager

NLGI Klasse

Betriebstemperatur

NLGI 2 / 00

- 25 +280°C

2 Dose / # 00 Dose

OMEGA 38
Crystal Clear
FG Grease

Synthetik - Fett,
kristallklar

NLGI 2

-40 +200°C

2 Eimer

OMEGA 68
Superior "FG Plus"
Machinery Grease

Wälzlager, Zentralschmieranlagen
zur Produktion von Halal und
Koscher Lebensmittel zugelassen

NLGI 2

-40 +204°C

2 Kartusche, Eimer

NSF H 1 / Montagepaste

OMEGA 99 FG
"Seize-Stop" Grease

Schmierstoff gegen Festfressen
für die Lebensmittelindustrie

-30 +450°C

NSF H 1 / Getriebeöl

OMEGA 585 <i>Synthetic</i> <i>Food-Grade Chain & Gear Oil</i>	Getriebe, Ketten Heißdampf-, Gefrierber. Betriebstemperatur - 30°C bis + 240°C
--	--

Viskosität

	k. A.
220	ISO VG

NSF H 1 / Universal- und Hydrauliköle

OMEGA 580 <i>Superior Food Machinery Oil</i>	Pumpen, Ketten, Förderbänder, Hydraulik
--	--

20	SAE
68	ISO VG

OMEGA 588 <i>Synthetic FG Machinery Oil</i>	multifunktionales PAO – Öl zur Produktion von Halal und Koscher Lebensmittel zugelassen
---	---

32 68	SAE
	ISO VG

NSF H 1 / Kettenöle

OMEGA 585 <i>Synthetic</i> <i>Food-Grade Chain & Gear Oil</i>	Getriebe, Ketten Heißdampf-, Gefrierber. Betriebstemperatur - 30°C bis + 240°C
--	--

220	k. A.
	ISO VG

OMEGA 641 <i>Food-Grade HTLR Chain Oil</i>	Hochtemperaturketten Betriebstemperatur - 10°C bis + 280°C
--	---

cSt @ 40°C 220

NSF H 1 / Druckluftsystemöle

Viskosität

OMEGA 515 <i>Ultra Dura Synthetic FG Compressor Oil</i>	Kompressoren	100	k. A. ISO VG
OMEGA 609 <i>Food-Grade Air Line Lubricant</i>	Druckluftleitungen flockt nicht	10 32	SAE ISO VG
OMEGA 615 <i>Synthetic Air & RefrigeAration Compressor Oil</i>	Luftverdichter, Vakuumpumpen Kältekompressoren	46 100	k. A. ISO VG

NSF H 1 / Wartungsöl

OMEGA 638 <i>Food Grade 4-IN-1 Maintenance Oil</i>	leichter Schmierstoff, Oberflächenschutz	<u>auch für 100 ml / 330 ml Spraydose geeignet</u>	
--	---	--	--